

escape™

a journey through sound

MODE D'EMPLOI KIT AUX 2

Pour une version du manuel
Aux 2 dans une autre langue,
veuillez regarder

www.escapespeakers.com/support

Le haut-parleur Escape P9 dispose d'un compartiment, situé sous le clavier, afin de pouvoir connecter des récepteurs WiFi compactes tels que le Google Chromecast Audio. Un kit Aux 2 doit toujours être utilisé en combinaison avec un récepteur WiFi.

INSTALLATION

Étape 1 –

Ouvrez le clavier du P9 (Pour plus de détails, consultez la section 7.4. dans le guide d'utilisateur en ligne)

Étape 2 – Préparation:


Pour une installation efficace, câblez et testez le kit Aux 2 et la module Google Chromecast Audio avant de l'introduire dans le compartiment dédié.

Connectez le câble USB inclus dans le kit Aux 2 à l'entrée USB de la module Google Chromecast Audio. Prenez le câble jaune auxiliaire de 3,5 mm de la module Google Chromecast et connectez une extrémité du câble à l'entrée audio de la module Google Chromecast et connectez l'autre extrémité du câble à l'entrée du kit Aux 2.




Étape 3 – Installation:

Connectez le câble USB inclus dans kit Aux 2 à la sortie USB située dans le compartiment.



Utilisez la bande velcro incluse pour attacher la module Chromecast en bas du compartiment et placez le kit Aux 2 au-dessus.

Prenez le câble auxiliaire noir, connecté au kit Aux 2, et insérez la fiche jack de 3,5 mm dans l'entrée auxiliaire du kit Aux 2 situé dans le compartiment.



Étape 4 –

Installez la module Google Chromecast Audio et testez le signal audio. Veuillez noter que l'Aux 1 et l'entrée USB ont toutes les deux la priorité sur l'Aux 2. Aux 2 doit être sélectionnée comme source d'entrée. Réinstallez le clavier.

**Découvrez
nos produits en ligne:**

www.escapespeakers.com



